



LT	Longueur Totale	Total length	Longitud total
P	Pas = 100 mm	Pitch = 100mm	Paso = 100mm
HP	Hauteur perdue	Headroom	Altura perdida
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks	Longitud min. entre ganchos
L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks	Longitud max. entre ganchos

Descriptif

- Palonnier réglable type PALR
- Equipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables
- œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Coefficient de sécurité = 4
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NFE 52210.
- Groupe = FEM5
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Réglage au pas = 100 mm
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

Description

- Adjustable spreader beam
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches
- Adjustment of the hooks with movable hangers
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Rust-proof paint + highly resistant RAL 1028 yellow polyurethane finish
- Safety factor: 4
- No structural weld
- Manufactured according to standard NFE 52210
- Group = FEM5
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Pitch = 100mm
- Maximum hoisting speed = 16m/min
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance
- For superior capacities, contact us.

Descrpción

- Balancin regulable tipo PALR
- Equipado con 2 ganchos articulados giratorios con pestillos de seguridad forjado.
- Ajuste de ganchos por medio de separadores extraíbles.
- Agujeros resistentes para uso de eslingas, cables etc...
- Pintura resistente RAL 1028 amarillo RAL 1028.
- Factor de seguridad = 4
- Sin soldadura estructural.
- Fabricado según norma NFE 52210.
- Grupo = FEM5
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Paso = 100 mm
- Máxima velocidad de elevación = 16 m/Min.
- Enviado con manual de mantenimiento y uso y certificado CE
- Para capacidades superiores, contacte con nosotros.

CMU	Longueur Maxi entre Crochets (L max)	Longueur Mini entre Crochets (L min)	Longueur Totale (LT)	Hauteur perdue (HP)	a	b	Poids
Max. capacity	Max length between hooks (L max)	Min. length between hooks (L min)	Total length (LT)	Headroom (HP)			Weight
Cap. Max.	Distancia max. Entre ganchos (L max)	Distancia min. entre ganchos (L min)	Largo total (LT)	Cota perdida (HP)			Peso
KG	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KG
1 000	1 000	500	1 100	401			38
	2 000	1 000	2 100	401			64
	3 000	1 000	3 100	421	60	80	101
	4 000	2 000	4 100	441			127
	5 000	3 000	5 100	461			181
	6 000	4 000	6 100	461			213
2 000	1 000	500	1 100	441			44
	2 000	1 000	2 100	461			77
	3 000	1 000	3 100	481	80	120	120
	4 000	2 000	4 100	501			175
	5 000	3 000	5 100	521			245
	6 000	4 000	6 100	521			329
3 000	1 000	500	1 150	560			66
	2 000	1 000	2 150	580			104
	3 000	1 000	3 150	620	100	180	173
	4 000	2 000	4 150	640			244
	5 000	3 000	5 150	660			336
	6 000	4 000	6 150	680			442
4 000	1 000	500	1 150	610			72
	2 000	1 000	2 150	650			122
	3 000	1 000	3 150	690	100	180	200
	4 000	2 000	4 150	710			284
	5 000	3 000	5 150	730			385
	6 000	4 000	6 150	750			505
5 000	1 000	500	1 150	630			79
	2 000	1 000	2 150	670			136
	3 000	1 000	3 150	710	100	180	226
	4 000	2 000	4 150	730			316
	5 000	3 000	5 150	750			430
	6 000	4 000	6 150	790			607
6 000	1 000	500	1 200	630			95
	2 000	1 000	2 200	690			166
	3 000	1 000	3 200	730	100	180	265
	4 000	2 000	4 200	750			370
	5 000	3 000	5 200	790			531
	6 000	4 000	6 200	790			623
8 000	1 000	500	1 200	710			113
	2 000	1 000	2 200	770			196
	3 000	1 000	3 200	810	100	180	308
	4 000	2 000	4 200	850			451
	5 000	3 000	5 200	850			544
	6 000	4 000	6 200	850			636
10 000	1 000	500	1 200	730			127
	2 000	1 000	2 200	790			218
	3 000	1 000	3 200	850	100	180	365
	4 000	2 000	4 200	850			457
	5 000	3 000	5 200	850			550
	6 000	4 000	6 200	900			818