



Descriptif

- Potence murale articulée type PMA pour service intérieur, à rotation 180° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Protection: système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 8m/min.

Options

- Câble d'alimentation palan + interrupteur mural cadenassable
- Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure).
- Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi-position (bras 1 seulement)
- Service extérieur
- Palan électrique ou manuel

Fixations

Il convient de vérifier la tenue des supports (poiteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des Coefficients en vigueur.

Description

- Articulated wall jib crane for indoor use, 180° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M24, 10.9 grade bolts (not provided)
- Protection: 3-layer system
- RAL 1028 yellow polyurethane finish
- Maximum hoisting speed = 8m/min

Options

- Hoist power supply cable + lockable main switch
- Rotation slowing device (adaptable without welding or mechanical intervention).
- Option of a slowing device on each arm.
- Hot dip galvanizing (contact us)
- Rotation stops to weld onto the assembly
- Single- or multi-position rotation lock (arm 1 only)
- Electric or manual hoist
- Outdoor use

Fixation

We recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up the jib cranes, according to horizontal and vertical reactions plus the Coefficients in effect.

Descripción

- Pluma mural articulada para uso interior, brazo 1 rotación de 180° y brazo 2 300° de rotación.
- Reacciones horizontales y verticales bajo carga nominal.
- Fijada con tornillos M24, 10.9 grados (no suministrados)
- Protección: 3 capas de pintura.
- RAL 1028 Acabado en poliuretano Amarillo.
- Vel. Max. carro = 8m/Min

Opciones

- Línea de alimentación para polipasto + interruptor encadenable
- Dispositivo de ralentización de giro (adaptable sin soldadura o intervención mecánica)
- Ralentizador de giro en cada brazo.
- Galvanización en caliente (contactar)
- Topes de rotación a soldar en montaje
- Bloqueo de rotación simple o multiposición (solo en brazo 1)
- Polipasto eléctrico o manual
- Uso exterior

Fijación

Recomendamos verificar la resistencia de los soportes (viga o pared) donde serán ancladas las plumas, de acuerdo a las reacciones horizontales y verticales además de los coeficientes vigentes.

CMU	Portée	a	b	c	d	Réaction horizontale	Réaction verticale	Couple de Renversement	Option kit de fixation	Poids
Max. capacity	Span					Horizontal reaction	Vertical reaction	Maximum moment	Fixation kit (option)	Weight
Max. capacidad	Brazo					Reacción Horizontal	Reacción Vertical	Fijación	Kit de fijación (opcional)	Peso
KG	m	mm	m	m	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	KG
125 (50)	2		1	1		573	312	436		122
	2,5		1,25	1,25	150	727	323	553		133
	3		1,5	1,5		887	334	674		144
	3,5	100	1,75	1,75		1120	360	851	KF 2	170
	4		2	2	165	1314	372	998		182
	4,5		2,25	2,25		1516	384	1152		194
250 (50)	2		1	1	150	953	447	725		122
	2,5		1,25	1,25		1197	458	910		133
	3	100	1,5	1,5		1497	483	1138	KF 2	158
	3,5		1,75	1,75	165	1772	495	1346		170
	4		2	2		2055	507	1562		182
	4,5	130	2,25	2,25	345	2450	549	1849	KF 3	224
5		2,5	2,5		2779	565	2090		240	

(...) poids estimé du palan

(...) estimated weight of the hoist

(...) peso estimado del polipasto

ZONE DESSERVIE LIFTING
 COVERAGE AREA
 ZONA DE SERVICIO

