



| CMU | Portée | a | b | c | h | RH | Couple de Renversement | Option kit de fixation | Poids |
|---------------|--------|----|-----|-----|-----|---------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| Max. capacity | Span | | | | | Horizontal reaction | Maximum moment | Fixation kit (option) | Weight |
| Max. Cap. | Brazo | | | | | Reacción Horizontal | Momento Maximo | Kit fijaciones (opcional) | Peso |
| kg | m | mm | mm | mm | mm | DaN | DaN.m | N° | kg |
| 50 (15) | 2 | | 500 | | 150 | 257 | 154 | | 67 |
| | 3 | 80 | 550 | 100 | | 415 | 249 | | 79 |
| | 4 | | 600 | | 189 | 634 | 380 | | 100 |
| | 5 | | 650 | | | 850 | 513 | | 115 |
| 80 (15) | 2 | | 500 | | 150 | 357 | 214 | KF 1 | 67 |
| | 3 | 80 | 550 | 100 | 189 | 588 | 353 | | 88 |
| | 4 | | 600 | | | 834 | 500 | | 100 |
| 100 (15) | 2 | 80 | 500 | 100 | 150 | 424 | 254 | | 67 |
| | 3 | | 550 | | 189 | 689 | 413 | | 88 |

(...) poids estimé du palan

(1) pour HSO supérieure à 4m, nous consulter

(...) estimated weight of the hoist

(1) For HSO higher than 4m, please consult us

(...) Geschätztes Gewicht des Hebezeuges

(1) für eine zusätzliche Unterkante Ausleger höher als 4m rückfragen.

Descriptif

- Potence murale à rotation 180° à flèche inversée à profil creux COMEGYSTEME.
- Les réactions RH s'entendent sous charge nominale.
- Protection : Système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum : 8 m/min.

Options

- Interrupteur cadenassable
- Butée de rotation à souder au montage
- Palan électrique ou manuel
- Blocage en rotation 1 ou multi-position

Fixations

Fixation par boulon M24 classe 10.9 (non fournis). Il convient néanmoins de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions horizontales RH majorées des Coefficients en vigueur.

Description

- COMEGYSTEME hollow-section, underbraced wall jib cranes
- Horizontal reactions are understood to be under nominal load.
- Protection: 3-layer system
- RAL 1028 yellow polyurethane finish
- Maximum hoisting speed = 8m/min

Options

- Lockable main switch
- Rotation stops to weld onto the assembly
- Single- or multi-position rotation lock
- Electric or manual hoist

Fixation

Attached with M24, 10.9 grade bolts (not provided). However, we recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up these jib cranes, according to horizontal reactions plus the coefficients in effect.

Descripción

- Pluma mural invertida de perfil hueco
- Reacciones horizontales y verticales bajo carga nominal.
- Protección: 3 capas de pintura.
- RAL 1028 Acabado en poliuretano Amarillo.
- Vel. Max. carro = 8m/Min

Opciones

- Interruptor encadenable
- Topes de rotación a soldar en montaje
- Bloqueo de rotación simple o multiposición
- Polipasto eléctrico o manual

Fijación

Recomendamos verificar la resistencia de los soportes (viga o pared) donde serán ancladas las plumas, de acuerdo a las reacciones horizontales y verticales además de los coeficientes vigentes.